



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	ATLAS ELASTYK
Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia:	Cementové lepidlo na obklady a dlažby, so zvýšenými parametrami, zníženým sklzom a predĺženým otvoreným časom C2 TE Pre použitie v interiéroch a exteriéroch budov, na steny i podlahy
Výrobca:	ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź telefón: (42) 631 89 45 fax: (42) 631 89 46 www.atlas.com.pl
Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti úžitkových vlastností:	System 3
Harmonizovaná norma:	PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012) Lepidlá pre obkladové prvky – Požiadavky, posudzovanie zhody, klasifikácia a označovanie. Oznámený subjekt č. 0767 MPA Dresden GmbH Oznámený subjekt č. 1614 Politechnika Lodzka
Deklarované vlastnosti:	
Základné charakteristiky	Úžitkové vlastnosti
Reakcia na oheň	A1 A1 _{fl}
Pevnosť spoja vyjadrená ako: <ul style="list-style-type: none"> • počiatočná prídržnosť 	≥ 1,0 N/mm ²
Trvalá odolnosť – prídržnosť: <ul style="list-style-type: none"> • po ponorení do vody • po termickom stárnutí • po cykloch zmrazovania a rozmrazovania 	≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ² ≥ 1,0 N/mm ²
Uvoľňovanie /obsah nebezpečných látok	VIĎ Karta bezpečnostných údajov
<p>Úžitkové vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú zhodné so súborom deklarovovaných úžitkových vlastností. Toto prehlásenie o vlastnostiach je v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 a vydáva sa na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.</p>	
<p>Podpísané za výrobcu a jeho menom: Dariusz Stobierski v Łodzi (Poľsko), dňa 19.12.2017 (Vyd.2)</p> <p>ATLAS sp. z o.o. 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 105 mgr inż. Dariusz Stobierski Doradca Techniczny ds. Rynków Zagranicznych</p>	