



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku :	<b>ATLAS CERMIT BA-M (2018)</b>
Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia:	Jednovrstvová omietka pre použitie v exteriéroch budov (OC), priemyselnej výroby. Na murivo, stropy, stĺpy a deliace priečky
Výrobca:	ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź telefon: (42) 631 89 45 fax: (42) 631 89 46 <a href="http://www.atlas.com.pl">www.atlas.com.pl</a>
System alebo systémy posudzovania a overovania stálosti užitočných vlastností:	System 4
Harmonizovaná norma:	PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016) Požiadavky pre murovaciu maltu – Časť 1: Omietka pre použitie v interiéroch a exteriéroch budov

## Deklarované užitočné vlastnosti:

Základné charakteristiky	Užitočné vlastnosti
Trieda reakcie na oheň	A1
Absorpcia vody – kategória	W <sub>c</sub> 1
Vodopriepustnosť po požadovaných cykloch zretia	≤ 1 ml/cm <sup>2</sup> po 48 h
Súčiniteľ paropriepustnosti (μ)	≤ 30
Prídržnosť po požadovaných cykloch zretia	0,3 N/mm <sup>2</sup> FP:B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (λ <sub>10,dry,mat</sub> ) / hustota	0,82 W/(m·K) Stredná tabuľková hodnota pre 1800 kg/m <sup>3</sup> a P=50% (EN 1745:2012 tab. A.12)
Trvanlivosť: <ul style="list-style-type: none"> <li>Prídržnosť po požadovaných cykloch zretia</li> <li>Vodopriepustnosť po požadovaných cykloch zretia</li> </ul>	0,3 N/mm <sup>2</sup> FP:B ≤ 1 ml/cm <sup>2</sup> po 48 h
Uvoľňovanie / obsah nebezpečných látok	VID Karta bezpečnostných údajov

Užitočné vlastnosti vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych vlastností. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s Nariadením (EU) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané za výrobcu a jeho menom: Dariusz Stobierski v Łodzi dňa 01.03.2018 (Vyd.1)

ATLAS sp. z o.o.  
91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 105  
mgr inż. Dariusz Stobierski  
Doradca Techniczny  
ds. rynków zagranych